

PERFORATORE IDRAULICO


HD 13

Perforatore idraulico da 13kg per punte elicoidali SDS MAX

- *L'elevata frequenza e forza di impatto della percussione assiale garantisce un'altissima velocità di foratura*
- *Parti in movimento costantemente lubrificate ad olio assicurano affidabilità e una longevità operativa imbattibile*
- *L'attacco universale per punte standard SDS MAX consente di utilizzare una vasta gamma di punte e accessori per foratura di tipo commerciale*
- *Le punte elicoidali con attacco SDS PLUS possono essere utilizzate anche con l'apposito adattatore*



HD13 è un trapano a percussione idraulico per calcestruzzo, murature e pietra naturale. Potente e leggero, il suo utilizzo è ideale dove sono richieste prestazioni, manovrabilità e sicurezza. L'attacco della punta è del tipo standard universale SDS MAX che consente di utilizzare una vasta gamma di punte e accessori disponibili ovunque. Il funzionamento idraulico garantisce potenza, lunga vita operativa, bassa rumorosità e vibrazioni, minima manutenzione, robustezza, sicurezza e impossibilità di scosse elettriche. **HD13** è insostituibile per l'uso subacqueo nei lavori di perforazione e tassellatura.



Disponibile in versione subacquea

CARATTERISTICHE TECNICHE	HD 13
Peso (kg)	13
Dimensioni LxP (cm)	50x19
STipo di mandrino	SDS MAX
Attacco punte mm	5 - 50mm
Portata L/min	20-30
Portata ideale L/min	20
Pressione Bar	140
Frequenza colpi	1200
Rotazione RPM	900
Distanza centro foro/parete	55 mm

