







iAccess xFace 380

Rileva Presenze e Controllo Accessi con Telecamera Riconoscimento Facciale, Touch Screen, Lettore Tessere RFID ed Apriporta

iAccess xFace 380 è un sistema biometrico di Controllo Accessi e Rileva Presenze adatto a qualsiasi organizzazione e installabile in pochissimo tempo, che utilizza la più moderna tecnologia nel campo dell' identificazione visiva o biometrica delle persone. Dotato di grande capacità di memoria, di alta velocità del processore (930MHz) e di videocamere ad alta definizione con infrarossi, xFace 380 è in grado di identificare un viso anche in condizioni di scarsa luminosità. iAccess xFace 380 permette di sapere in qualsiasi momento se e quali collaboratori sono presenti e consente anche l'apertura automatica della porta di ingresso. Tutti i sistemi iAccess offrono un'eccezionale facilità d'uso e soddisfano le più alte esigenze qualitative. I collaboratori registrano le entrate e le uscite semplicemente tramite l'identificazione automatica del loro viso, oppure avvicinando le tessere Rfid all'apparecchio o ancora utilizzando una password loro riservata. Grazie al software di gestione per PC in dotazione, si può velocemente avere un elenco delle persone presenti, stampare i report delle ore di presenza per ciascun utente, attivare la funzione "giustificativa" ed anche cambiare i permessi di accesso. Tutti i dati possono essere esportati via rete LAN cablata (WiFi opzionale) o tramite Memoria USB. Inoltre è possibile l'utilizzo di più terminali iAccess xFace, per la copertura contemporanea di più accessi con report su unico database.

I terminali xFace sono dotati di un relè a contatti puliti che consente l'apertura della porta o in alternativa l'attivazione di una sirena di inizio/fine lavori. Garanzia Prodotto: La garanzia base è pari a 2 anni.

Specifiche essenziali:

- Telecamere per Riconoscimento Facciale integrate
 Lettore di Tessere RFID integrato
- Display LCD Touch retroilluminato con menù in italiano
- Tempo di riconoscimento utente inferiore a 1 secondo.
 Sintesi Vocale in italiano di conferma operazioni
- · Scarico dati tramite rete LAN, o Memoria USB
- Registra fino a 1.000 utenti (300 con volto)
- Memorizza fino a 10.000 passaggi · Cambio automatico ora solare / ora legale
- Controllo accessi apri porta con funzione "Time Zone".
 Funzione "giustificativo" attivabile in ingresso ed uscita
- Alimentazione elettrica: 12Vcc 1A
- Temperatura / umidità: da 0 a 45°C / da 10 a 80% senza condensa (uso interno) Dimensioni: 105 (L)×160 (A)×36 (P) mm. Peso: 300 gr.
- Garanzia 24 mesi

Dotazione standard:

- Software Gestione Presenze in Italiano (per PC Windows)
- 2 Tessere Rfid neutre
 Staffa in metallo e tasselli per attacco a muro
- Relè apri porta o attiva sirena
 Scheda di Rete LAN
- · Porta per Memoria USB

- Porta di comunicazione Wiegand
 Alimentatore 220Vac 12Vcc
 Manuale in Italiano del Terminale in formato PDF
- · Manuale in Italiano del Software in formato PDF

Software in Dotazione:

